Katalogový list

farprosys

Volume control dampers reinforced continuous adjustment (manual operation) with locking screw, flange on both side

Popis

reinforced, manual operation, continuously adjustable, with locking screw, flange on both sides

PVC

#	d	L	d	B	k	d1	d2	Number d2	H1	H2	kg
1	0110	220	170	8	150	106	7	4	130	67	1,1
2	0125	215	185	8	165	121	7	8	138	81	1,2
3	0140	215	200	8	175	136	7	8	145	88	1,5
4	0160	215	230	8	200	156	7	8	155	98	1,8
5	0180	235	250	8	220	176	7	8	165	108	1,9
6	0200	170	270	8	240	196	7	8	175	118	2,1
7	0225	235	295	8	265	221	7	8	188	131	2,2
8	0250	174	320	10	290	246	7	12	200	145	3,0
9	0280	245	360	10	325	274	9	12	215	160	3,5
10	0315	240	395	10	350	309	9	12	233	178	4,2

PPs

#	d	L	d	B	k	d1	d2	Number d2	H1	H2	kg
1	0110	215	170	8	150	106	7	4	130	67	0,7
2	0125	210	185	8	165	121	7	8	138	81	0,8
3	0140	210	200	8	175	136	7	8	145	88	0,9
4	0160	210	230	8	200	156	7	8	155	98	1,0
5	0180	230	250	8	220	176	7	8	165	108	1,1
6	0200	169	270	8	240	196	7	8	175	118	1,2
7	0225	230	295	8	265	221	7	8	188	131	1,4
8	0250	173	320	10	290	246	7	12	200	145	1,8
9	0280	240	360	10	325	274	9	12	215	160	2,0
10	0315	235	395	10	350	309	9	12	233	178	2,7

PP

#	d	L	d	B	k	d1	d2	Number d2	H1	H2	kg
1	0110	215	170	8	150	106	7	4	130	67	0,7
2	0125	210	185	8	165	121	7	8	138	81	0,8
3	0140	210	200	8	175	136	7	8	145	88	0,9
4	0160	210	230	8	200	156	7	8	155	98	1,0
5	0180	230	250	8	220	176	7	8	165	108	1,1
6	0200	169	270	8	240	196	7	8	175	118	1,2
7	0225	230	295	8	265	221	7	8	188	131	1,4
8	0250	173	320	10	290	246	7	12	200	145	1,8
9	0280	240	360	10	325	274	9	12	215	160	2,0
10	0315	235	395	10	350	309	9	12	233	178	2,7

PE

#	d	L	d	B	k	d1	d2	Number d2	H1	H2	kg
1	0110	215	170	8	150	106	7	4	130	67	0,7
2	0125	210	185	8	165	121	7	8	138	81	0,8
3	0140	210	200	8	175	136	7	8	145	88	0,9
4	0160	210	230	8	200	156	7	8	155	98	1,0
5	0180	230	250	8	220	176	7	8	165	108	1,1
6	0200	169	270	8	240	196	7	8	175	118	1,2
7	0225	230	295	8	265	221	7	8	188	131	1,4
8	0250	173	320	10	290	246	7	12	200	145	1,8
9	0280	240	360	10	325	274	9	12	215	160	2,0
10	0315	235	395	10	350	309	9	12	233	178	2,7

PPs-el

#	d	L	d	B	k	d1	d2	Number d2	H1	H2	kg
1	0110	215	170	8	150	106	7	4	130	67	0,7
2	0125	210	185	8	165	121	7	8	138	81	0,8
3	0140	210	200	8	175	136	7	8	145	88	0,9
4	0160	210	230	8	200	156	7	8	155	98	1,0
5	0180	230	250	8	220	176	7	8	165	108	1,1
6	0200	169	270	8	240	196	7	8	175	118	1,2
7	0225	230	295	8	265	221	7	8	188	131	1,4
8	0250	173	320	10	290	246	7	12	200	145	1,8
9	0280	240	360	10	325	274	9	12	215	160	2,0
10	0315	235	395	10	350	309	9	12	233	178	2,7

PVDF

#	d	L	d	B	k	d1	d2	Number d2	H1	H2	kg
1	0110	215	170	8	150	106	7	4	130	67	0,7
2	0125	210	185	8	165	121	7	8	138	81	0,8
3	0140	210	200	8	175	136	7	8	145	88	0,9
4	0160	210	230	8	200	156	7	8	155	98	1,0
5	0180	230	250	8	220	176	7	8	165	108	1,1
6	0200	169	270	8	240	196	7	8	175	118	1,2
7	0225	230	295	8	265	221	7	8	188	131	1,4
8	0250	173	320	10	290	246	7	12	200	145	1,8
9	0280	240	360	10	325	274	9	12	215	160	2,0
10	0315	235	395	10	350	309	9	12	233	178	2,7

PVC-UV

#	d	L	d	B	k	d1	d2	Number d2	H1	H2	kg
1	0110	220	170	8	150	106	7	4	130	67	1,1
2	0125	215	185	8	165	121	7	8	138	81	1,2
3	0140	215	200	8	175	136	7	8	145	88	1,5
4	0160	215	230	8	200	156	7	8	155	98	1,8
5	0180	235	250	8	220	176	7	8	165	108	1,9
6	0200	170	270	8	240	196	7	8	175	118	2,1
7	0225	235	295	8	265	221	7	8	188	131	2,2
8	0250	174	320	10	290	246	7	12	200	145	3,0
9	0280	245	360	10	325	274	9	12	215	160	3,5
10	0315	240	395	10	350	309	9	12	233	178	4,2

Technické údaje o produktech nejsou závazné. Konstrukční a rozměrové změny vyhrazeny.
Přeloženo z originálu výrobce.

Farprosys, s.r.o.
email: info@farprosys.com
tel. +420 728 757 770
www.atexventilatory.cz