



Typ deflektorových krytů DSB, hrdlové napojení

Popis

-

PVC

#	d	d	L	L1	s PVC	s PP-Basis	B1	d3	kg
1	0110m	170	215	40	3	3	80	20	0,5
2	0125m	185	240	40	3	3	90	20	0,6
3	0140m	200	260	40	3	3	100	20	0,6
4	0160m	230	270	40	3	3	115	25	0,8
5	0180m	250	310	50	3	3	130	25	1,5
6	0200m	270	340	50	3	3	150	25	1,7
7	0225m	295	385	50	3	3,5	156	25	2,5
8	0250m	375	435	50	3	3,5	185	25	2,7
9	0280m	360	465	50	3	4	205	25	3
10	0315m	395	515	50	3	5	235	32	4,6
11	0355m	435	575	50	4	5	260	32	6,3
12	0400m	480	635	60	4	6	290	40	7,3
13	0450m								
14	0500m								
15	0560m								

PPs

#	d	d	L	L1	s PVC	s PP-Basis	B1	d3	kg
1	0110m	170	215	40	3	3	80	20	0,5
2	0125m	185	240	40	3	3	90	20	0,6
3	0140m	200	260	40	3	3	100	20	0,6
4	0160m	230	270	40	3	3	115	25	0,8
5	0180m	250	310	50	3	3	130	25	1,5
6	0200m	270	340	50	3	3	150	25	1,7
7	0225m	295	385	50	3	3,5	156	25	2,5
8	0250m	375	435	50	3	3,5	185	25	2,7
9	0280m	360	465	50	3	4	205	25	3
10	0315m	395	515	50	3	5	235	32	4,6
11	0355m	435	575	50	4	5	260	32	6,3
12	0400m	480	635	60	4	6	290	40	7,3
13	0450m								
14	0500m								
15	0560m								

PP

#	d	d	L	L1	s PVC	s PP-Basis	B1	d3	kg
1	0110m	170	215	40	3	3	80	20	0,5
2	0125m	185	240	40	3	3	90	20	0,6
3	0140m	200	260	40	3	3	100	20	0,6
4	0160m	230	270	40	3	3	115	25	0,8
5	0180m	250	310	50	3	3	130	25	1,5
6	0200m	270	340	50	3	3	150	25	1,7
7	0225m	295	385	50	3	3,5	156	25	2,5
8	0250m	375	435	50	3	3,5	185	25	2,7
9	0280m	360	465	50	3	4	205	25	3
10	0315m	395	515	50	3	5	235	32	4,6
11	0355m	435	575	50	4	5	260	32	6,3
12	0400m	480	635	60	4	6	290	40	7,3
13	0450m								
14	0500m								
15	0560m								

PE

#	d	d	L	L1	s PVC	s PP-Basis	B1	d3	kg
1	0110m	170	215	40	3	3	80	20	0,5
2	0125m	185	240	40	3	3	90	20	0,6
3	0140m	200	260	40	3	3	100	20	0,6
4	0160m	230	270	40	3	3	115	25	0,8
5	0180m	250	310	50	3	3	130	25	1,5
6	0200m	270	340	50	3	3	150	25	1,7
7	0225m	295	385	50	3	3,5	156	25	2,5
8	0250m	375	435	50	3	3,5	185	25	2,7
9	0280m	360	465	50	3	4	205	25	3
10	0315m	395	515	50	3	5	235	32	4,6
11	0355m	435	575	50	4	5	260	32	6,3
12	0400m	480	635	60	4	6	290	40	7,3
13	0450m								
14	0500m								
15	0560m								

PPs-el

#	d	d	L	L1	s PVC	s PP-Basis	B1	d3	kg
1	0110m	170	215	40	3	3	80	20	0,5
2	0125m	185	240	40	3	3	90	20	0,6
3	0140m	200	260	40	3	3	100	20	0,6
4	0160m	230	270	40	3	3	115	25	0,8
5	0180m	250	310	50	3	3	130	25	1,5
6	0200m	270	340	50	3	3	150	25	1,7
7	0225m	295	385	50	3	3,5	156	25	2,5
8	0250m	375	435	50	3	3,5	185	25	2,7
9	0280m	360	465	50	3	4	205	25	3
10	0315m	395	515	50	3	5	235	32	4,6
11	0355m	435	575	50	4	5	260	32	6,3
12	0400m	480	635	60	4	6	290	40	7,3
13	0450m								
14	0500m								
15	0560m								

PVDF

#	d	d	L	L1	s PVC	s PP-Basis	B1	d3	kg
1	0110m	170	215	40	3	3	80	20	0,5
2	0125m	185	240	40	3	3	90	20	0,6
3	0140m	200	260	40	3	3	100	20	0,6
4	0160m	230	270	40	3	3	115	25	0,8
5	0180m	250	310	50	3	3	130	25	1,5
6	0200m	270	340	50	3	3	150	25	1,7
7	0225m	295	385	50	3	3,5	156	25	2,5
8	0250m	375	435	50	3	3,5	185	25	2,7
9	0280m	360	465	50	3	4	205	25	3
10	0315m	395	515	50	3	5	235	32	4,6
11	0355m	435	575	50	4	5	260	32	6,3
12	0400m	480	635	60	4	6	290	40	7,3
13	0450m								
14	0500m								
15	0560m								

PVC-UV

#	d	d	L	L1	s PVC	s PP-Basis	B1	d3	kg
1	0110m	170	215	40	3	3	80	20	0,5
2	0125m	185	240	40	3	3	90	20	0,6
3	0140m	200	260	40	3	3	100	20	0,6
4	0160m	230	270	40	3	3	115	25	0,8
5	0180m	250	310	50	3	3	130	25	1,5
6	0200m	270	340	50	3	3	150	25	1,7
7	0225m	295	385	50	3	3,5	156	25	2,5
8	0250m	375	435	50	3	3,5	185	25	2,7
9	0280m	360	465	50	3	4	205	25	3
10	0315m	395	515	50	3	5	235	32	4,6
11	0355m	435	575	50	4	5	260	32	6,3
12	0400m	480	635	60	4	6	290	40	7,3
13	0450m								
14	0500m								
15	0560m								

Technické údaje o produktech nejsou závazné. Konstrukční a rozměrové změny vyhrazeny.
Přeloženo z originálu výrobce.

Farprosys, s.r.o.
email: info@farprosys.com
tel. +420 728 757 770
www.atexventilatory.cz