Katalogový list

farprosys



Pressure retaining valve in PP-H, with DIN* flanges

Popis


* DIN = EN1092-1 PN10/16

EPDM

#	d (mm)	DN (mm)	DN (inch)	L1 (mm)	H (mm)	PN (bar)	(bar)
1	15	10	3/8''	168	137	10	0.5 - 10
2	20	15	1/2''	168	137	10	0.5 - 10
3	25	20	3/4''	168	137	10	0.5 - 10
4	32	25	1''	208	199	10	0.5 - 10
5	40	32	1''1/4	212	199	10	0.5 - 10
6	50	40	1''1/2	266	290	10	0.5 - 10
7	63	50	2''	266	290	10	0.5 - 10
8	75	65	2''1/2	294	275	6	1 - 6
9	90	80	3''	374	410	6	1 - 6
10	110	100	4''	394	485	4	1 - 4

PTFE

#	d (mm)	DN (mm)	DN (inch)	L1 (mm)	H (mm)	PN (bar)	(bar)
1	15	10	3/8''	168	137	10	0.5 - 10
2	20	15	1/2''	168	137	10	0.5 - 10
3	25	20	3/4''	168	137	10	0.5 - 10
4	32	25	1''	208	199	10	0.5 - 10
5	40	32	1''1/4	212	199	10	0.5 - 10
6	50	40	1''1/2	266	290	10	0.5 - 10
7	63	50	2''	266	290	10	0.5 - 10
8	75	65	2''1/2	294	275	6	1 - 6
9	90	80	3''	374	410	6	1 - 6
10	110	100	4''	394	485	4	1 - 4



Technické údaje o produktech nejsou závazné. Konstrukční a rozměrové změny vyhrazeny.
Přeloženo z originálu výrobce.

Farprosys, s.r.o.
email: info@farprosys.com
tel. +420 728 757 770
www.atexventilatory.cz