Potrubní plastový ventilátor

Výkon

Průtok vzduchu:	min. 340 m3/h až max. 5’600 m3/h
Statický tlak:	min. 50 Pa až max. 1’700 Pa
Účinnost:	max. 40 %
Připojení-Ø:	200, 250, 315mm

Skříň

- Pevná konstrukce
- Tvářené za tepla
- Obráběné
- V provedení: PPs, PPs-el

Oběžné kolo

- Stříkaný odlitek
- 20 dopředu zakřivených lopatek
- Přenos momentu antikorozním hliníkovým nábojem
- Adaptér pro snadnou montáž oběžného kola
- V provedení: PPs, PPs-el

Pohon

Přímý pohon:	- Oběžné kolo přímo na hřídeli motoru
Motor:	- Třífázový motor - Jedno / více stupňový - Přírubový motor pro přímý pohon - Motor není v kontaktu s odpadním vzduchem

EX-Ochrana

provedení v ATEX. Použití v zóně 1 + 2

Příslušenství

- PVC pouzdro s příchytnými pásky, nerezová ocel
- Montáž na strop/podlahu
- Servisní spínač
- Frekvenční měnič IP 66 / IP 54 / IP 20

Rozměry



Fans CRDV 200 - 315

Vydání /2013 / Změna vyhrazena
Copyright by COLASIT AG Spiez

COLASIT AG
Plastové konstrukce
CH-3700 Spiez

Telefon +41 (0)33 655 61 61 Fax +41 (0)33 654 81 61 www.colasit.com